

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

### RWA – Zentrale EMB 7300 - 0101

Busfähige RWA-Zentrale in Kompaktbauweise zum Anschluss von elektromotorisch betätigten Rauch- und Wärmeabzugssystemen in 24VDC-Technik. Im Zentralengehäuse befinden sich Netzteil, Steuerplatine, interne Notstromversorgung über 2 wartungsfreie 12 V-Akkumulatoren. Energieversorgung nach EN12101-10, Steuereinheit nach prEN12101-9.

#### Leistungsmerkmale:

- 1 RWA- und 1 Lüftungsgruppe mit 2,5A / 5A / 10 A Belastbarkeit,
- 2 Melderlinien mit Leitungsüberwachung,
- Leitungsüberwachung der Antriebslinie,
- Diagnose-LED's zur schnellen Fehlerlokalisierung
- Temperaturabhängige Nachführung der Akkuladespannung
- Ansteuerung der Antriebe bei NOT-AUF (nach VdS 2580)
- VdS Funktion, 30 Min. Nachtakten der Antriebe bei RWA-Auslösung
- Lüftertaster auf der Platine zur Inbetriebnahme
- Steckbare Anschlussklemmen für alle Signal-Ein- und –Ausgänge
- Kabeleinführung bis 5A auf Rückseite, von oben oder unten möglich
- Ausführung in Unterputz bis 5A möglich
- 2 Steckplätze für je eine Relaiskarte zur potentialfreien Weiterleitung des Signals „NOT-AUF“ bzw. „Störung“
- Steckplatz für BUS-Modul vorbereitet für z.B. LON, KNX/EIB
- Schaltnetzteil für konstante Ausgangsspannung bei geringer Restwelligkeit
- EMBKompakt-Software zum Konfigurieren von Sicherheits- und Komfortfunktionen sowie zur Anzeige von aktuellen Messwerte und Statussignale im Klartext
- Erweiterter Funktionsumfang durch lizenzierte Software

#### Anschlussmöglichkeiten:

- 10 Manuelle RWA – Melder (HSE, HSE N)
- 10 Automatische optische Rauchmelder und/oder Thermo-Maximal-Melder
- 10 Lüftungstaster mit oder ohne LED Statusanzeige
- Direkter Anschluss von ferralux® Wind- und Regensensoren
- Anschaltmodul für externe BMA/ GLT
- Anschaltmodul Raumtemperaturregler oder Hygrostat (HYG) oder Wintergartensteuerung WG 3006

Betriebsspannung:	230 V AC
Frequenz:	50 Hz
Nenn-Betriebsspannung der Antriebe:	24 V DC
Ausgangsspannung der Meldelinien:	ca. 24 V DC
Schaltleistung der potentialfreien Kontakte im REL 65:	max. 42 V DC, 0,5 A
Schaltleistung für externe Anzeigen:	max. 28 V DC, 0,2 A
Notstromversorgung:	>72 Stunden
Akkuspannung:	2x 12 V, Kapazität je nach Ausführung

#### Zertifikate

VdS- Anerkennung G 514001

#### Ausführung:

- ( ) aP- Version **2,5 A**, Gehäusemaße: (B x H x T) 225 x 285 x 122 mm  
RAL7035 lichtgrau, Schutzart: IP 20; benötigte Akkukapazität 2,3Ah
- ( ) aP- Version **5 A**, Gehäusemaße: (B x H x T) 225 x 285 x 122 mm  
RAL7035 lichtgrau, Schutzart: IP 20; benötigte Akkukapazität 2,3Ah
- ( ) uP-Gehäuse RAL7035 Stahlblech (B x H x T) 254 x 314 x 96mm
- ( ) aP- Version **10 A**, Gehäusemaße: (B x H x T) 400 x 300 x 150 mm  
RAL7035 lichtgrau, Schutzart: IP 54; benötigte Akkukapazität 7Ah

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme:

Sachkundenachweis bzw. Autorisierung des Herstellers erforderlich

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Leitfabrikat: **Aumüller RWA - Zentrale EMB 7300**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.20. ....

**Notstromversorgung:**

**Ausführung:**

- ( ) Akku 12 V, Kapazität **2,3 Ah**; (benötigte Menge: 2 St. / Zentrale)
- ( ) Akku 12 V, Kapazität **7 Ah**; (benötigte Menge: 2 St. / Zentrale)

Leitfabrikat: **Aumüller Akku**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.30. ....

**Relaiskarte REL 65**

Steckkarte für die RWA – Zentrale **EMB7300** zur Weitergabe von Signal NOT-AUF oder Störung, potentialfreier Kontakt, 1 x Um, max. 48 V, 1 A

Leitfabrikat: **Aumüller Relaiskarte REL 65**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.40 ....

**BMZ - Anschaltmodul**

Modul zur automatischen Auslösung der NOT-AUF-Funktion einer RWA-Zentrale über einen Schließerkontakt der Brandmeldeanlage. Zur Montage in BMZ oder BMZ-Koppler.

Leitfabrikat: **Aumüller BMZ-Anschaltmodul**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.50 ....

**KNX Interface Bi-K**

KNX Modul zur Aufschaltung der Lüftungsfunktionen auf den KNX Bus. Steckkarte zur direkten Kommunikation zwischen Aumüller Steuerungen LZ1, LZ6 und EMB7300 und einem KNX-Bus-System.

Einbindung in das KNX-BUS-System ab ETS 4 durch Systemintegrator.

- Daten der Steuerung (z.B.: Antriebsposition / Geschwindigkeit) werden auf den KNX-Bus gesendet.
- Die Steuerungen erhalten direkte Befehle aus dem KNX-Bus (z.B.: Positionsdaten, Geschwindigkeiten, Wetterdaten)

Folgende Zentralen sind mit dem BI-K kompatibel:

- EMB7300 komplette Baureihe
- LZ1 V2 (660028)
- LZ6 V2 komplette Baureihe

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Techn. Daten:

- 24V DC
- 9mA Bus-Strom

Bis zu 16 Datenpunkte je Antriebslinie

Leitfabrikat: **Aumüller KNX Interface**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.60.

.....

.....

.....

**Manuelle Handsteuereinrichtung (HSE)**

HSE-Taster zur manuellen Auslösung von **Aumüller RWA – Zentralen** mit optischen Statusanzeigen im bruchfesten aP- Kunststoffgehäuse (ABS)  
 Gehäusemaße: (B x H x T): 130 x 130 x 32 mm

**Tasterfunktionen:**

- NOT-AUF
- RWA-ZU

**LED-Statusanzeigen:**

- NOT-AUF
- Betrieb
- Störung

**Ausführung:**

- ( ) Gehäusefarbe: orange (ähnlich RAL 2011) **mit VdS Anerkennung: G 501006**
- ( ) Gehäusefarbe: rot (ähnlich RAL 3000)
- ( ) Gehäusefarbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
- ( ) Gehäusefarbe: grau (ähnlich RAL 7035)
- ( ) Gehäusefarbe: blau (ähnlich RAL 5009)

Leitfabrikat: **Aumüller Handsteuereinrichtung (HSE)**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.70.

.....

.....

.....

**Manuelle Handsteuereinrichtung Nebenbedienstelle (HSE N)**

HSE N Taster zur manuellen Auslösung von **Aumüller RWA – Zentralen** mit optischer Anzeige bruchfesten aP- Kunststoffgehäuse (ABS)  
 Gehäusemaße: (B x H x T): 130 x 130 x 32 mm

**Tasterfunktionen:**

- NOT-AUF
- RWA-ZU

**LED-Anzeigen:**

- NOT-AUF

**Ausführung:**

- ( ) Gehäusefarbe: orange (ähnlich RAL 2011) **mit VdS Anerkennung: G 501006**
- ( ) Gehäusefarbe: rot (ähnlich RAL 3000)
- ( ) Gehäusefarbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
- ( ) Gehäusefarbe: grau (ähnlich RAL 7035)
- ( ) Gehäusefarbe: blau (ähnlich RAL 5009)

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

Leitfabrikat: **Aumüller Handsteuereinrichtung Nebenbedienstelle (HSE N)**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.80.

.....

**Optischer Rauchmelder, ORBIS**

Nach dem Streulichtprinzip intelligenter Melder mit hinterlegten Brandalgorithmen zur Vermeidung von Täuschungsalarmen, Alarmschwellennachführung mit Bereichsendmeldung, Anzeige bei Alarmierung durch rote LED. Zur Anschaltung an die RWA - Zentrale EMB 7300

Betriebsspannung: 24 Volt DC  
 Ruhestrom: 0,1 mA  
 Schutzart: IP 44  
 Farbe: Elektroweiß  
 Maße: Ø 100 mm x 50 mm. (mit aP - Sockel)

**Zertifikate:**

VdS - Anerkennungsnummer: G 29 70 47

**Ausführung:**

- Standardausführung mit aP - Sockel
- Ballwurfsichere Ausführung

Leitfabrikat: **Optischer Rauchmelder, Orbis**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.90.

.....

**Wind-/ Regensensor Set 70 / 71 / 72 / 80**

Windsensor Typ III Anemometer,  
 Messprinzip: Impulsgenerator, drei Windschalen aus witterungsbeständigem Polyamid,

Regenkompaktsensor, 24 V AC/DC aus Polyamid,  
 Stromaufnahme: ca. 150 mA  
 Funktionsprinzip: Leitwertmessung,  
 Sensor mit beheizter Messfläche in Schutzart: IP 65,  
 optischer Anzeige und integriertem Schaltgerät,  
 Kontaktausführung: 1 x Um, max. 24 V, 3 A,

4 m Anschlussleitung,  
 incl. Konsole für Mast- oder Wandmontage aus Aluminium

Leitfabrikat: **Aumüller Wind-/ Regensensor Set**

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

1.0.100.

.....

**Lüftungstaster mit Sichtanzeige ZU,**

zur manuellen Lüftungsfunktion, kompatibel zu ferralux® Zentralen EMB 7000 / 7100/ 7200 / 7300 / 8000.

**Technische Daten:**

Schaltleistung: max. 42V, 50 mA  
 Farbe: weiß (ähnl. RAL 1013)

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Tasterfunktion:      AUF / ZU / STOP LED:                    Sichtanzeige ZU  <b>Ausführung:</b> ( ) aP- Montage Gehäuse 81 x 81 x 44 (BxHxT) ( ) up- Montage Gehäuse 81 x 81 x 11 (BxHxT) passend in 60 mm Schalterdose  Leitfabrikat: <b>Aumüller Lüftungstaster mit Anzeige</b>  Angebotenes Fabrikat: _____			
1.0.110.		.....	.....	.....
	<b>Einbau und Funktionsprüfung (Eventualposition)</b>  Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen.			
1.1.120.		.....	.....	.....
	<b>Inbetriebnahme und Abnahme (Eventualposition)</b>  Abnahme der RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle			
1.1.130.		.....	.....	.....
	<b>Jährliche Wartung der RWA-Anlage (Eventualposition)</b>  Jährliche Wartung zur Überprüfung der Funktionssicherheit und Betriebsbereitschaft gemäß DIN 18232-2/10.2 durch einen Sachkundigen			