

### BESTELLDATEN

Art.-Nr.

EMB7300 10 A 0101

683010-0101

**Anwendung:** Rauch- und Wärmeabzugszentrale in Kompaktbauweise für Treppenhäuser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und Lüftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.



#### TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)  
 Max. Leistungsaufnahme: 506 W  
 Ausgangsspannung: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)  
 Ausgangsstrom: **10 A**  
 Umgebungstemperatur: -5°C ... + 40°C  
 Schutzart: IP40  
 Gehäuse: IP54 mit optionalen Wandbefestigungsglaschen/Dichtungen  
 Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm  
 Anschlussklemmen: 1,5 mm<sup>2</sup> / Antriebe: 6 mm<sup>2</sup> (starr)  
 VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001

Grundplatine: **1 RWA-Gruppe / 1 Lüftungsgruppe**

#### Merkmal/Ausstattung

- Weitere Einstellmöglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
- Leitungszuführung von oben / unten
- Vorgerichtet für **2** wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren **2x 12 V / 7 Ah** (Best. Nr. 542000)

EMB7300 10 A 0102

683010-0102

**Anwendung:** Rauch- und Wärmeabzugszentrale in Kompaktbauweise für Treppenhäuser, zur Ansteuerung elektromotorischer RWA- und Lüftungsantriebe mit Betriebsspannung 24 V DC.



#### TECHNISCHE DATEN (Bemessungswerte)

Betriebsspannung: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)  
 Max. Leistungsaufnahme: 506 W  
 Ausgangsspannung: 24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)  
 Ausgangsstrom: **10 A**  
 Umgebungstemperatur: -5°C ... + 40°C  
 Schutzart: IP40  
 Gehäuse: IP54 mit optionalen Wandbefestigungsglaschen/Dichtungen  
 Abmessungen (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm  
 Anschlussklemmen: 1,5 mm<sup>2</sup> / Antriebe: 6 mm<sup>2</sup> (starr)  
 VdS Anerkennungs-Nr.: G 514001

Grundplatine: **1 RWA-Gruppe / 2 Lüftungsgruppen**

#### Merkmal/Ausstattung

- Weitere Einstellmöglichkeiten (wie z.B. Wartungszeitraum) mit kostenpflichtiger Software-Lizenz
- Leitungszuführung von oben / unten
- Vorgerichtet für **2** wartungsfreie Notstrom-Akkumulatoren **2x 12 V / 7 Ah** (Best. Nr. 542000)